



## Aluminium „Superformate“ EN AW-5083 O/H111 (Al Mg 4,5 Mn W28)

### Alu „Super-Sizes“

EN 573-3 / 485-1, 2, 3



Dicke mm	kg/Tfl.	Abmessung 2000 x 6000 mm	kg/Tfl.	Abmessung 2000 x 8000 mm	kg/Tfl.	Abmessung 2400 x 8000 mm	kg/Tfl.	Abmessung 2500 x 8000 mm
3,0			134,4	●				
3,5			156,8	●				
4,0	134,4	●	179,2	●	215,0	●		
5,0	168,0	●*	224,0	●	268,8	●	280,0	●
6,0	201,6	●*	268,6	●	322,6	●	336,0	●
7,0	235,2	●	313,6	●*	376,3	●	392,0	●
8,0	268,8	●*	358,4	●	430,0	●	448,0	●
10,0	336,0	●*	448,0	●	537,0	●	421,0	2500 x 6010
12,0	396,0	●**	537,0	●				
15,0	495,0	●	672,0	●				
20,0	660,0	●	896,0	●				
25,0	840,0	●*	1120,0	●				
30,0			1320,0	●				

Mit Test und Abnahme Germanischer Lloyd, sowie Abnahme nach AD-Merkblatt W 6 / 1 für Zustand O.

Abnahme der anderen Klassifikationsgesellschaften möglich, auch TÜV.

*With approval of German Lloyd, as well as approval of AD W 6 / 1.*

*Approval of other classification companies possible, also TÜV.*

\* auch in H321

\*\* nur in H321

\* also in H321

\*\* only in H321

## Aluminium „Superformate“ EN AW-5083 O/H111 (Al Mg 4,5 Mn W28)

### Alu „Super-Sizes“

EN 573-3 / 485-1, 2, 3



Dicke mm	kg/Tfl.	Abmessung 2020 x 4100 mm	Dicke mm	kg/Tfl.	Abmessung 2020 x 4100 mm
30,0	695,0	●	50,0	1159,0	●
35,0	812,0	●	60,0	1380,0	●
40,0	927,0	●*			

\* auch im Format 2020 x 4900 mm

\* also in size 2020 x 4900 mm

Andere Breiten, wie z. B. 2500 mm, sind ebenfalls kurzfristig lieferbar. Es ist möglich, bei diesen Abmessungen noch kurz vor Liefertermin die Längen auf Wunschmass einzuteilen, max. Länge 26000 mm.

*Other widths, for example 2500 mm also available. The lengths can be changed due to customers request short before delivery date, max. length 26000 mm.*

Flachwulst-Profile siehe Seite 40. *Bulb Profiles see page 40.*



## Aluminium „Supermate“ EN AW-5754 (Al Mg 3)

### Alu „Super-Sizes“

EN 573-3 / 485-1, 2, 3



Dicke mm	kg/ Tfl.	Abmessung <b>2000 x 6000</b> mm	
		O/H111 (W19)	H22 (G22)
2,0	67,2		●*
3,0	108,0		●*/**
4,0	134,0	●*	
5,0	168,0	●*	

Dicke mm	kg/ Tfl.	Abmessung <b>2000 x 6000</b> mm
		O/H111 (W19)
6,0	202,0	●
8,0	269,0	●*
10,0	336,0	●

\* auch im Format 2000 x 4000 mm

\* also in size 2000 x 4000 mm

\*\* auch im Format 2000 x 7000 mm

\*\* also in size 2000 x 7000 mm

Andere Breiten, wie z. B. 2500 mm, sind ebenfalls kurzfristig lieferbar. Es ist möglich, bei diesen Abmessungen noch kurz vor Liefertermin die Längen auf Wunschmass einzuteilen, max. Länge 26000 mm.

*Other widths, for example 2500 mm also available. The lengths can be changed due to customers request short before delivery date, max. length 26000 mm.*

